



Modell	Max arbets-tryck, MPa	Kapacitet, kN	Slaglängd, mm	Kolvarea, cm ²	Slagvolym, cm ³	A, mm	B, Ømm	C, mm	D, Ømm	E, Ømm	G	H, mm	J, mm	K, 2x	KI, 2x	L, mm	M	N, mm	V, mm	X, mm	AA, Ømm	Vikt, kg
CHFA132	70	123	52	17,6	92	165	80	22	40	39	M30x1,5	17	54	M6	---	9	M75x2	35	---	---	22	2,3
CHFA136	70	123	153	17,6	270	310	80	22	40	39	M30x1,5	17	54	M6	---	9	M75x2	35	---	---	22	4
CHFA182A	70	176	51	25,1	128	171	94	22	45	45	M35x1,5	25	66	M8	M8	10	M90x2	35	---	---	26	3
CHFA184A	70	176	102	25,1	256	246	94	22	45	45	M35x1,5	25	66	M8	M8	10	M90x2	35	---	---	26	4
CHFA262	70	255	51	36,4	186	180	115	26	60	59	M45x1,5	29	86	M10	---	12	M115x2	35	---	---	32	4,9
CHFA266	70	255	153	36,4	557	323	115	26	60	59	M45x1,5	29	86	M10	---	12	M115x2	35	---	---	32	8,7
CHFA372	70	358	51	51,2	261	189	136	28	70	68	M50x2	30	105	M10	---	15	M130x2	35	---	---	39	6,9
CHFA376	70	358	153	51,2	784	327	136	28	70	68	M50x2	30	105	M10	---	15	M130x2	35	---	---	39	12
CHFA504	70	508	104	72,7	756	276	160	32	80	79	M62x1,5	32	130,2	M10	---	15	---	---	37,5	57	51	14,7
CHFA673	70	659	77	94,2	726	250	185	30	100	98	M76x3	36	130	M10	---	15	---	---	27,5	57	54	18
CHFA676	70	659	153	94,2	1442	350	185	30	100	98	M76x3	36	130	M10	---	15	---	---	101,5	57	54	25
CHFA1003	70	1010	77	144,3	1111	284	227	34	120	118	M90x2	42	185	M12	---	16	---	---	46,5	57	66	29
CHFA1006	70	1010	153	144,3	2208	391	227	34	120	118	M90x2	42	185	M12	---	16	---	---	121,5	57	66	40

Material		Amne, dimension		Värmebehandling		Ytbehandling	
Tillåtna måttavvikelser där ej annat anges		Gjutna det.		Smältsvetsade konstr.		Ytjämnhet där ej annat anges	
enl. SS-ISO-2768-L		enl. SS-ISO-8062		enl. SS-EN ISO 13920		✓ Ra µm	
Konstr.	Ritad	Datum	Produkt	Tol. system enl. ISO		E	
-	MN	05-Jan-06	CHFA - CYLINDRAR	Ersätter		C-46605; -625; -645; -665; -685; -705	
Prod. godk.	Konstr. godk.	Skala	Benämning	Ersatt av			
2006-02-07 HB	2006-02-07 AN	1:2	REHOBOT®				
				MÄTTRITNING		B-46605	